
proj. kan. deszcz. ß600
istn. kabel teletech. t
do likw. kan. deszcz. ß200
istn. kabel energ. eN
do likw. kan. deszcz. ß200
do likw. kan. deszcz. ß250
PD16
istn. kabel energ. eS
istn. kabel teletech. t
istn. kan. san. ß400
PW17
do likw. kan. deszcz. ß160
WD16
WD18
do likw. kan. deszcz. ß200
istn. kabel energ. eN
istn. kabel teletech. t
istn. wod. ß80
SP16
PW16
PW15
WD20
do likw. kan. san. ß200
SP17
PW16

Poziom por· wnawczy 117,00 m n.p.m.

	SB9		SB10		S11		SB12	
Rzňdna terenu istniejŃcego	127,40		128,50		129,15		130,40	
Rzňdna dna kanağu	124,66		124,78		125,61		127,36	
Zagğňbienie dna kanağu [m]	2,74		3,72		3,54		3,04	
OdlegğoŜci [m]		35,10		20,70		43,60		44,00
ś rednice, materiağ Spadek		PVCĬ 315 3,5 ă		PVCĬ 315 40,0 ă				PVCĬ 250
DğugoŜĺ trasy [m]	0,00		35,10		55,80		99,40	

Kolektor S-2


SP18
proj. wod. ß160
WD22
SP19
WD24
SP20
SP21
SP22
PW22
WD26
SP23
WD28
PD24
SP24, SP25
istn. kabel energ. eS
istn. kabel energ. eW
WD28
do likw. kan. san. ß160
131,50
132,15
132,15
132,30
132,50
128,68
128,91
129,10
129,30
129,50
2,82
3,24
3,05
3,00
3,00
46,60
37,40
40,70
40,20
PVCÏ 250
30,0 ă
5,0 ă
143,40
190,00
227,40
268,10
308,30
S13
S14
S15
S16
SB17


proj. kan. deszcz. ß600
do likw. kan. og.spğ
istn. kabel teletech. t

Poziom por· wnawczy 117,00 m n.p.m.

Rzňdna terenu istniejŃcego	128,50		128,57
Rzňdna dna kanağu	124,78		124,85
Zagğňbienie dna kanağu [m]	3,72		3,72
OdlegğoŜci [m]		9,60	
ś rednice, materiağ Spadek		PVCĪ 200 7,0 ă	
DğugoŜĪ trasy [m]	0,00		9,60

SB10 S10.1


do likw. kan. deszcz. ß150
do likw. wod. ß160
istn. kabel energ. eS
do likw. wod. ß200

Poziom por· wnawczy 117,00 m n.p.m.

Rzňdna terenu istniejŃcego	128,50		128,78
Rzňdna dna kanağu	126,32		126,36
Zagğňbienie dna kanağu [m]	2,18		2,42
OdlegğoŜci [m]		8,70	
ś rednice, materiağ Spadek		PVCĪ 315 5,0 ă	
DğugoŜĪ trasy [m]	0,00		8,70

SB10 S10.2

Poziom por· wnawczy 122,00 m

Rzňdna terenu istniejŃcego
Rzňdna dna kanağu
Zagğňbienie dna kanağu [m]
OdlegğoŜci [m]
ś rednice, materiağ
DğugoŜĪ trasy [m]

Kolektor S-2.1


proj. wod. ß110
istn. kabel teletech. t
SP26
PD26
PW25
PW26
PD27
SP27
do likw. kan. san. ß160
do likw. kan. san. ß300
do likw. wod. ß40
WD29
do likw. kan. san. ß150
SP28
do likw. kan. deszcz. ß150
do likw. kan. san. ß150
SP29
PW29
SP30
WD31
do likw. wod.
PW31
SP31
PD31
SP32
WD33
PW33
SP33
SP34

n.p.m.

	132,50		132,20		132,10		131,94
	129,50		129,69		129,79		130,00
	3,00		2,51		2,31		1,94
		38,00		20,20		42,00	
	PVCÏ 200						
Spadek						5,0 ă	
	0,00		38,00		58,20		100,20
	SB17		S18		S19		SB20

Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium PB-W

Skala 1:100/500

Data oprac. Czerwiec 2020r.

Obiekt	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Władysława Warnenćzyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Starego, Targowa, Kazimierza Wielkiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Zygmunta Augusta, Władysława Łokietka
Adres	m. Pleszew, ul. St. A. Poniatowskiego
Nazwa rysunku	Profil kanalizacji sanitarnej
Projektant spec. sanit. *Sprawdzający spec. sanit.* *Opracował*	inż. Jarosław Grzelak 7131-7132/37/PW/2002 mgr inż. Monika Żurawska WKP/0273/PWOS/06 mgr inż. Rafał Olejniczak

Rys nr. 2.2